

LASER LÍNOVÝ, KRÍŽOVÝ SAMONIVELAČNÝ

E

dotykové tlačidlá na prístroji, vodeodolné krytie IP54

vdďaka vysoko kvalitnej závesnej mechanike sa lúč lasera počas krátkej chvíle samočinne nastaví do presnej polohy

prístroj je možné na základni otáčať jemným posuvom v rozsahu 360°

v základni je úchyt 5/8" na statív

otočná základňa s tromi nastaviteľnými nožkami pre presné usadenie doodorovnej polohy

dobře viditeľný zelený laserový lúč s pulzným módom pre detekciu laserovými prijímačmi (napr. 8823390) dovoľuje prístroj použiť aj vo vonkajších priestoroch

8823312 5

99,90

bez DPH 83,25

1H4V 6B >240°

>240° >120°

±0,3 mm/m Max 30m

360° 5/8"

3,7V Li-ion USB-C

1,0kg

IP54

typ	1H x 4V x 6D
presnosť	+/-0,3mm/m
odporúčaná max. vzdialenosť merania	30m, pre použitie v interiéri aj exteriéri
závit pre uchytienie na statív	5/8"
napájanie	3,7V/5,2Ah Li-ion
akumulátor s USB-C vstupom je možné aj počas používania nabíjať dodávaným káblom	

NAVIJAK LANOVÝ RUČNÝ OBOJSMERNÝ, DVOJRÝCHLOSTNÝ

E

zaisťovacia západka sa dá prepínať medzi istením navijania a istením odvíjania, čo umožňuje bezpečne používať navijak v oboch smeroch aj so záťažou, pre rýchle odvinutie lana slúži poloha bez použitia západky

háč s poistkou

základňu je možné cez predpripravené otvory v prípade potreby ukotviť

ovládaciu kľuku je možné uchýtiť na dve rôzne pozície, každá z nich poskytuje inú rýchlosť navijania a odvíjania

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8861305	max. 1350kg oceľové lano Ø6mmx10m využitelná dĺžka lana 9m	54,08	64,90

NAVIJAK LANOVÝ RUČNÝ OBOJSMERNÝ, JEDNORÝCHLOSTNÝ

E

zaisťovacia západka istí lano pred samovoľným spätným odvíjaním pod vplyvom záťaže, pri uvoľňovaní je potrebné kontrolovať odvíjanie ovládacou pákou

háč s poistkou

základňu je možné cez predpripravené otvory v prípade potreby ukotviť

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8861301	max. 360kg oceľové lano Ø3,8mmx8m	24,92	29,90

NAPINÁK LANOVÝ PÁKOVÝ

E

háč s poistkou

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8861322	max. 2000kg oceľové lano Ø5mmx2m využitelná dĺžka lana 1m, 2 háky	24,92	29,90

SEKERA SKLOLAMINÁTOVÁ POGUMOVANÁ NÁSADA

E

rukoväť mäkká protišmykovou TPR gumou



sklolaminátová násada tlmí vibrácie pri rúbaní

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8871271	600g, 360mm	7,49	8,99
8871272	800g, 360mm	8,33	9,99
8871274	1000g, 450mm	11,66	13,99
8871276	1250g, 700mm	15,41	18,49
8871277	1500g, 700mm	16,66	19,99

ČERPADLO NA VRTAČKU

E obmedzte chod čerpadla tzv. „nasucho“ na max.15-20 sekúnd

pre max. obmedzenie nežiaduceho prisávania vzduchu odporúčame na sacjej strane priame zapojenie čerpadla na 1/2" hadicu pomocou závitovej koncovky G3/4" s nátrubkom Ø8mm nasadeným priamo na túto hadicu a zaistením tesnosti spoja hadicovou sponou



3/4" NYLON



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
904001	závit oboch hrdiel G3/4", max. prietok 18l/min, max. otáčky 3000/min, max. sacia hĺbka 1m, max. výtláčna výška 3m, na vodu teploty 5-40°C, hriadeľ pohonu 1/4" šesťhran, 2x hadicová rýchlospojka 3/4", 1x adaptér na pripojenie 1/2" hadice, 2x hadicová spona	6,66	7,99

VRTÁK DO SKLA A KERAMIKY

E optimálne pracovné otáčky 900-1000/min.

POZOR: Pri práci je nevyhnutné vrták chladit kvapalinou!

vrták so štvorbřitým karbidovým hrotom slúži na vrtanie dier do rôznych stavebných materiálov ako napr. dlažba, obklad, keramika, sklo a pod.

1/4" WC

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8801884	Ø4mm	10	3,49
		pracovná dĺžka 33mm	

SIKO KLIESTE S POHYBLIVOU HLADKOU ČELUSŤOU

E nájdete aj v katalógu 2023/24

vrchná časť čeluste sa otáča okolo čapu a tým sa lepšie prispôbi ploche uchyteneho dielu

stredové uzamykanie tlačidlo uvoľníte jednoduchým stlačením palca jednej ruky



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8813169	250mm, max. rozsah čelustí 36mm	6	12,49

VRTÁK DO BETÓNU SDS-PLUS ŠTVORBRITÝ

E

vhodné na vrtanie do betónu, tehly, pórobetónu, kameňa, keramiky, mramoru a pod.

nájdete aj v katalógu 2023/24


WC Vrták na vrtanie do betónu, tehly, pórobetónu, kameňa, keramiky, mramoru a pod. Ostrie zo spekaných karbidov a tvar skrutkovice pre rýchly odsun materiálu z vrtaného otvoru zaručujú dlhú životnosť a vysokú efektivitu.

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8801706	Ø6x160mm	15	1,33
8801707	Ø6x210mm	15	1,66
8801711	Ø8x160mm	15	1,58
8801712	Ø8x210mm	15	1,83
8801713	Ø8x310mm	15	2,49
8801714	Ø8x460mm	15	2,99
8801717	Ø10x160mm	15	1,74
8801718	Ø10x210mm	15	2,08
8801719	Ø10x310mm	15	2,66
8801720	Ø10x460mm	15	3,41
8801721	Ø12x160mm	15	1,99
8801723	Ø12x260mm	15	2,49
8801724	Ø12x460mm	15	3,74
8801725	Ø12x600mm	10	4,74
8801726	Ø12x800mm	10	7,08
8801728	Ø14x260mm	15	3,16
8801729	Ø14x310mm	15	3,99
8801730	Ø14x460mm	10	4,91
8801731	Ø14x800mm	10	8,74
8801732	Ø16x210mm	15	3,24
8801734	Ø16x310mm	10	4,49
8801735	Ø16x460mm	10	5,58
8801736	Ø16x600mm	10	6,91
8801737	Ø16x800mm	5	10,49
8801739	Ø18x460mm	10	6,83
8801740	Ø18x600mm	10	8,16
8801741	Ø20x460mm	10	8,33
8801742	Ø20x600mm	5	10,16
8801743	Ø22x460mm	5	9,41
8801744	Ø22x600mm	5	11,24
8801748	Ø24x600mm	5	13,33
8801749	Ø24x1000mm	5	18,74
8801752	Ø26x600mm	5	14,33
8801753	Ø26x1000mm	5	19,99
8801756	Ø28x600mm	5	16,66
8801757	Ø28x1000mm	5	23,33

štvorbřitý hrot zo spekaných karbidov s tvrdosťou HRA 89,5-90 odoláva vyšším teplotám a zaručuje razantný priechod vrtáka materiálom




NÁHRADNÉ SKLO DO KUKLY NA ZVÁRANIE



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
973008	ochranný stupeň 8 110x90mm	--	1,63
973009	ochranný stupeň 9 110x90mm	--	1,63
973010	ochranný stupeň 10 110x90mm	--	1,63

ÚCHYTKY S MAGNETOM POD OBKLADAČKY



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
304510A	4ks, kovové, nastaviteľné	8	10,08

NŮŽ PRE NOŽNICE NA PLASTOVÉ RÚRKY

čepet trojuholníkového tvaru potiahnutá teflónom pre lepšie prenikanie materiálom



SK5

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
4775016A	SK5, pre 4775016	--	4,16